

# Ameyaro-03・04

## ワイパーのビビリに挑戦

研磨剤  
含有タイプ

- ・ 超滑水3Dガラス樹脂の働きで驚きの防汚、滑水
- ・ ワイパーのビビリ改善
- ・ 素早く転がる水滴
- ・ 高耐久成分含有
- ・ 1液タイプ



ガラス用



ガラス撥水



ブルックリン	Ameyaro-03
#08191	100ml オープン価格
#08192	1000ml オープン価格
ブルックリン	Ameyaro-04
#08193	100ml オープン価格
#08195	1000ml オープン価格

## Ameyaro-03・04

### 商品説明

- ・ ウィンドウコートでは珍しい超滑水3Dガラス樹脂配合により、コート被膜を長期持続させます。
- ・ スベリ成分配合でワイパーのビビリを軽減します。
- ・ 04は研磨剤含有で油膜取りと同時に施工できます。

### 作業方法 (04では古いコート被膜がない場合は①の作業は不要ですが、土やホコリは除去してから作業してください。)

- ① ガラス面を下地処理剤(Gセラシャイン)で油膜を除去後よく水洗してください。
- ② 水分をしっかり拭き取ってください。
- ③ 液をガラス面にタテヨコで均一に擦り、夏場40分～冬場60分くらい乾燥させます。
- ④ 素早く水で濡らし固く絞ったファイバークロスで確実に拭き上げます。
- ⑤ 乾いたウエスで拭き上げて完成です。

※この液剤はガラス成分と化学反応により一体化して撥水と水滴落下を促進させます。そのためガラス表面の油膜や既に施工されているコート剤が邪魔になりますので、あらかじめGセラシャイン等の油膜除去専用液剤で除去作業をして下さい。

### 主成分

超滑水3Dガラス類、イソプロピルアルコール、他

### 警告

#### 不可飲用 火気厳禁

人体に害がありますので飲まないでください。眼に入ると障害が起こることがありますので注意してください。

**使用上の注意** 使用方法以外に使わないこと。ゴム、金属に接触させないこと。他の製品と混ぜないこと。

**破棄方法及び保管** 摂氏5～40度のところに保管してください。容器は清浄にしてリサイクルするか、関連法規ならびに地方自治体の基準に従って適切な処分してください。空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去してください。



大雨の時にも視界を確保



水滴がサラサラと落ちる！

本製品(写真左側)と従来製品(写真右側)の比較



施工動画



仕上がり動画

Professional  
**BULLCLEAN**®

当社のコーティング剤は、自社開発・製造品です。  
製造・開発：株式会社ホーライ

〒577-0845 東大阪市寺前町1-9-12  
e-mail: info@bullclean.com

お問い合わせ先(プロ専用ホットライン)  
TEL: 0568-85-3288

08193-230125