

超簡単！最短！最速！

滑水シリーズ

水で濡れた所にぶっかけて水をかけて流して拭き取るだけ

シャワープルーフ

Shower Proof Kassui

滑水



- ◎ 水アカ、水シミが付きにくい！
- ◎ コーティング施工車のメンテナンスに最適！
- ◎ 再施工要らず！

水圧ガン+シャワープルーフ(滑水) 1kg set (電着タイプ) [最大効果約10か月位]



水圧ガン 1基



シャワープルーフ(滑水) 1kg

●シャワープルーフ(滑水) 1kg+水圧ガンset

商品コード：HV-06553

・シャワープルーフ(滑水) 1kg×1ヶ

・水圧ガン×1基

小型車や入、7ヶ等、約6台分 約9か月(1kg当り)

シャワープルーフ(滑水) 1kg

(電着タイプ) [最大効果約10か月位]



●シャワープルーフ(滑水) 1kg 単品

商品コード：HV-06556

・シャワープルーフ(滑水) 1kg×1ヶ

小型車や入、7ヶ等、約6台分 約9か月(1kg当り)

シャワープルーフ(滑水)10kg×2ヶ set

(電着タイプ) [最大効果約10か月位]




●シャワープルーフ(滑水) 10kg

商品コード：HV-06551

・シャワープルーフ(滑水) 10kg×2ヶ

小型車や入、7ヶ等 約60台分 約9か月(10kg当り)

New HV・+ (滑水) (3Dガラスコート配合) [最大効果約1年位]



雨染み、水滴痕、薄汚れを除去しつつ、保護コーティングまで1つの工程で完了！

●HV・+ (滑水)

200ml 商品コード：HV-06567

5kg 商品コード：HV-06569

New HV-coat F (滑水) (3Dガラスコート配合) [最大効果約5年位]



世界初！滑水角5度搭載！

※平成21年7月現在

15° 全く動かない

HV-coat F 滑水 他社

●HV-coat F (滑水)

100ml 商品コード：HV-06469

1000ml 商品コード：HV-06466

New HV-mainte (滑水) (3Dガラスコート配合) [最大効果約1年半位]



洗車の拭き上げと同時に作業完成

●HV-mainte (滑水)

500ml 商品コード：HV-06355

シャワープルーフ

Shower Proof Kassui

滑水



施工動画
uz_ArdmKXo

【使用方法】

- ① 3か月に一度“シャワープルーフ滑水”を洗車の際ご使用ください。水圧ガンのダイヤル等で20倍希釈に設定します(設定方法は各種水圧ガンの説明書参照してください)。
- ② 洗車後、水でベタベタに“濡れた状態”で水圧ガンに“園芸用水道チャック”を装着し、約350ccくらいの“シャワープルーフ滑水”を噴霧してください。(白い下カップ約1/4くらいの量です)。
- ③ 速やかに水を掛けて流してください。
- ④ 水を掛けて流した時、細かく水分が落下する“滑水現象”が発生したら成功です。
- ⑤ 残った水分を拭き取り、マイクロセーム(乾いたもの)で拭き上げてツルツル感が発生するのを確認して終了です。

【注意点】

- ①炎天下での作業は絶対にやめてください。
- ②施工の際は、必ず車体側が水でベタベタに濡れた状態でシャワープルーフ滑水を噴霧(水圧ガン目盛りダイヤルで20倍希釈)してください。
- ③シャワープルーフ滑水を“まんべんなく”噴霧する必要はありません。水の中で広がりますから液剤を重ねることなく5cm程度間を空けて噴霧してください。
- ④車半分(左右に分けて)ずつ噴霧し、速やかに水を掛けてください。水を掛けた瞬間に十分な“滑水(水分が速い速度で落下する)”が得られていれば成功です。
- ⑤大まかな水分をマイクロファイバークロスで拭き取った後、速やかにマイクロセーム(眼鏡拭き状クロス)で乾拭きし“十分な滑り”が出ているかを確認してください。
- ⑥シャワープルーフ滑水は仕上剤です。水アカ、鉄粉、シミ等の付着がある場合は、あらかじめ別の方法で取り除いてから作業に入ってください。
- ⑦ウインドウガラスに付着しても問題ありませんが、一部の欧州車等でワイパーがビビる現象が起きます。しばらく水を掛けワイパーを作動させていただくと解消しますが、気になる場合はフロントガラスのみ“油膜取り剤”で処理してください。
- ⑧基本は3か月に一度となっておりますが、1か月に一度作業していただいても問題ありません。